

Напольные системы C-Line EKF PROxima


EAC

Напольные системы – это полный комплект продукции для организации рабочих мест с установкой электроподключения в бетонных и двойных полах, а также фальшполах. Напольные лючки выполнены из негорючего пластика, а крышка лючка усилена стальной пластиной, что гарантирует высокую механическую прочность, сохранив при этом глубину посадки максимум 7 мм для финишного напольного покрытия (ковролин, линолеум, плитка). Крышка содержит два откидных прохода, которые позволят выполнять вывод кабелей из коробки и защищают его от перегибов. Возможность установки классических (только для модели C-Line 24) и модульных приборов. Конструкция напольных лючков выдерживает нагрузку до 153 кг.



Изготовлены из негорючего пластика



Защита проводов от перегибов



Легкий монтаж



Крепеж в комплекте



До 24 модулей



Универсальные аксессуары
Подходят к кабель-каналу и напольным системам

Изображение	Наименование	Описание	Габариты, мм	Цвет RAL	Вес, кг	Артикул
	Заглушка круглая для лючка C-Line 24 EKF PROxima	Для закрытия отверстий на приборной рамке	Ø58	7045	0,04	cl-z-0-24
	Комплект нивелирующий C-Line (4 шт.) EKF PROxima	Для точной настройки глубины напольных коробок перед заливкой бетонного пола	57 x 37		0,08	cl-kmpn
	Коробка напольная под лючок C-Line 12 EKF PROxima	Предназначена для монолитных бетонных полов, ввод кабеля с помощью электромонтажных труб и/или металлического лотка. В комплекте идет укрывающая пластина, защищающая коробку от попадания бетона при заливке.	332 x 250 x 57 Глубина посадки: 57–75 мм	9004	0,7	cl-knl-12
	Коробка напольная под лючок C-Line 24 EKF PROxima	Предназначена для монолитных бетонных полов, ввод кабеля с помощью электромонтажных труб и/или металлического лотка. В комплекте идет укрывающая пластина, защищающая коробку от попадания бетона при заливке.	332 x 250 x 80 Глубина посадки 80–95 мм	9004	0,8	cl-knl-24
	Коробка приборная напольная для лючка C-Line 24 EKF PROxima	Универсальная приборная коробка для лючка C-Line 24 (макс. 2 шт.). В комплекте болты для крепления приборов, болты для кабельных муфт и муфты для фиксации кабелей. Регулируемая глубина.	249 x 71 x 41	7045	0,1	cl-kpnl-24

Изображение	Наименование	Описание	Габариты, мм	Цвет RAL	Вес, кг	Артикул
	Лючок напольный C-Line 12 (с приборной рамкой) EKF PROxima	Может быть установлена в универсальные напольные коробки и позволяет монтировать модульные ЭУИ формата (не более 6 шт). Болты для крепления рамы к напольным коробкам в комплекте.	330 x 260 x 60 Глубина посадки: 57–75 мм	7045	1,5	cl-ln-12
	Лючок напольный C-Line 24 (без приборной рамки) EKF PROxima	Может быть установлена в универсальную напольную коробку cl-knl-24. Поставляется без предустановленных рамок. Возможность установки классических ЭУИ. Болты для крепления рамы к напольным коробкам в комплекте.	330 x 260 x 80	7045	1,5	cl-ln-24
	Лючок напольный C-Line глухой (без установки приборов) EKF PROxima	Предназначен для установки в напольную коробку C-Line 24. Применяется в качестве глухой крышки для протяжки кабелей, не предназначен для установки приборов. После установки финишное напольное покрытие максимальной высотой 8 мм укладывают на опорной плите.	330 x 260 x 62	7045	1,47	cl-lng
	Перегородка для лючка C-Line 24 EKF PROxima	Применяется для разделения кабельных сетей разных функций.	248 x 9x6	7045	0,02	cl-pl-24
	Рамка приборная классик на три места для лючка C-Line 24 EKF PROxima	Рама для монтажа 3 шт. классических приборов.	250x81	7045	0,06	cl-rp-3-24
	Рамка приборная на 12 модулей для лючка C-Line 24 EKF PROxima	Приборная рамка для установки модульных ЭУИ формата 45 x 45 монтируется в лючок C-Line 24 (максимально 2 шт). Комплект включает одну приборную рамку, две разделительные перегородки и четыре винта.	180,5 x 124,5 x 12,7	7045	0,1	cl-rp-12-24
	Рамка приборная на 4 модуля для лючка C-Line 24 EKF PROxima	Для монтажа ЭУИ формата 45x45 – максимальное количество 4 шт. (8 модулей).	250 x 81	7045	0,06	cl-rp-4-24
	Рамка приборная сплошная для лючка C-Line 24 EKF PROxima	Сплошная рамка для закрытия неиспользуемой части лючка.	250 x 81	7045	0,08	cl-rp-0-24