

## Трубы гофрированные ПНД

Трубы гофрированные ПНД — гибкие пластиковые трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления, предназначенные для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым и скрытым способом (в штробах и стяжках пола) внутри зданий и сооружений любого типа.

1. Возможность монтажа под землёй за счёт высокой прочности
2. Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли
3. Наличие облегчённого и прочного зонда для протяжки кабеля
4. Устойчивость к ультрафиолету
5. Широкий диапазон эксплуатационных температур



Код товара	Артикул	Тип	Длина, м	Диаметр, мм	Цвет
50062313	GOFR-16-100-HD-SIMPLE	легкий	100	16	черный
50036824	GOFR-16-100-HD	легкий	100	16	черный
50043779	GOFR-16-50-HD	легкий	50	16	черный
50020119	GOFR-16-25-HD	легкий	25	16	черный
50043775	GOFR-16-10-HD	легкий	10	16	черный
50062252	GOFR-20-100-HD-SIMPLE	легкий	100	20	черный
50036825	GOFR-20-100-HD	легкий	100	20	черный
50043780	GOFR-20-50-HD	легкий	50	20	черный
50020120	GOFR-20-25-HD	легкий	25	20	черный
50043776	GOFR-20-10-HD	легкий	10	20	черный
50062302	GOFR-25-50-HD-SIMPLE	легкий	50	25	черный
50036826	GOFR-25-75-HD	легкий	75	25	черный
50020121	GOFR-25-25-HD	легкий	25	25	черный
50043777	GOFR-25-10-HD	легкий	10	25	черный
50062248	GOFR-32-50-HD-SIMPLE	легкий	50	32	черный
50036827	GOFR-32-50-HD	легкий	50	32	черный
50020122	GOFR-32-25-HD	легкий	25	32	черный
50036828	GOFR-40-25-HD	легкий	25	40	черный
50043778	GOFR-40-20-HD	легкий	20	40	черный
50036829	GOFR-50-20-HD	легкий	20	50	черный
50051803	GOFR-16-100-HD-OR	легкий	100	16	оранжевый
50051804	GOFR-20-100-HD-OR	легкий	100	20	оранжевый
50051805	GOFR-25-75-HD-OR	легкий	75	25	оранжевый
50057947	GOFR-16-100-HD-T	тяжелый	100	16	черный
50057948	GOFR-20-100-HD-T	тяжелый	100	20	черный
50057949	GOFR-25-75-HD-T	тяжелый	75	25	черный
50057950	GOFR-32-50-HD-T	тяжелый	50	32	черный
50057951	GOFR-40-25-HD-T	тяжелый	25	40	черный
50057952	GOFR-50-20-HD-T	тяжелый	20	50	черный

## Трубы гофрированные двустенные ПНД

Трубы ПНД двустенные применяются для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Используются при прокладке в землю, заливке бетоном, а также на открытом воздухе.

1. Возможность монтажа в грунт или бетон достигается повышенной прочностью трубы
2. Быстрая протяжка кабеля за счет полиамидного зонда
3. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает легкий монтаж кабеля
4. Широкий диапазон эксплуатационных температур
5. Обеспечивает сопротивление сжатию 450 Н



Код товара	Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Цвет
50052251	GOFR-40-50-HD2-R	50	40	красный
50048280	GOFR-50-50-HD2-R	50	50	красный
50048279	GOFR-63-50-HD2-R	50	63	красный
50048278	GOFR-75-50-HD2-R	50	75	красный
50048276	GOFR-110-50-HD2-R	50	110	красный
50048282	GOFR-160-50-HD2-R	50	160	красный

## Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF

Трубы гофрированные безгалогенные трудногорючие FRHF применяются для открытой и скрытой проводки в местах массового скопления людей, где необходимо соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.

1. Соответствие современным нормам строительства электросетей
2. Материал — композиция ПНД с антипиреном, трудногорючая (кабельный компаунд FRHF)
3. Подходит для объектов с повышенными мерами пожарной безопасности и мест массового скопления людей
4. Широкий диапазон эксплуатационных температур (от -25°C до +60°C)



Код товара	Артикул	Тип	Длина, м	Диаметр, мм	Цвет
50068906	GOFR-16-100-FRHF	легкая	100	16	черный
50068907	GOFR-20-100-FRHF	легкая	100	20	черный
50068908	GOFR-25-75-FRHF	легкая	75	25	черный
50068909	GOFR-32-50-FRHF	легкая	50	32	черный
50068910	GOFR-40-25-FRHF	легкая	25	40	черный
50068911	GOFR-50-20-FRHF	легкая	20	50	черный
50068912	GOFR-63-15-FRHF	легкая	15	63	черный

## Шланг дренажный армированный ПВХ

Шланг предназначен для прокладки трасс кондиционирования, для отвода конденсата из кондиционеров. Состоит из прочного спиралевидного каркаса, залитого мягким ПВХ-пластиком, за счет этого не допускается «схлопывание».

Шланг изготовлен из пластичного ПВХ, армирован усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность — гладкая, внешняя — волнистая.

Применяются в установках кондиционирования и вентиляции в качестве дренажного шланга. Используются в холодильном оборудовании.

1. Изготовлен из мягкого ПВХ, усилен жесткой спиралью из ПВХ
2. Чрезвычайно легкий и гибкий
3. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к химическим, термическим воздействиям



Код товара	Артикул	Длина, м	Цвет
50062537	SHD-16-30-PVC	30	белый



## Трубы гладкие жесткие ПВХ

Трубы жесткие гладкие ПВХ изготовлены из поливинилхлорида и предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных проводов открытым способом как внутри зданий и сооружений любого типа, так и на открытом воздухе.

- 3-метровые отрезки компенсируют высоту в межэтажных перекрытиях
- Гладкая поверхность позволяет легко протягивать зонд с кабелем
- Упаковка, обеспечивающая защиту от влаги и пыли
- ПВХ, не поддерживающий горение при коротком замыкании
- 2-метровые отрезки удобны в транспортировке
- Наличие индивидуального штрихкода позволяет реализовывать товар в розницу



Код товара	Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Цвет
Б0020034	TRUB-16-PVC	3	16	серый
Б0020105	TRUB-20-PVC	3	20	серый
Б0020106	TRUB-25-PVC	3	25	серый
Б0020107	TRUB-32-PVC	3	32	серый
Б0036390	TRUB-40-PVC	3	40	серый
Б0036391	TRUB-50-PVC	3	50	серый
Б0036392	TRUB-63-PVC	3	63	серый
Б0037545	TRUB-16-2-PVC	2	16	серый
Б0037546	TRUB-20-2-PVC	2	20	серый
Б0037547	TRUB-25-2-PVC	2	25	серый
Б0037548	TRUB-32-2-PVC	2	32	серый
Б0037549	TRUB-40-2-PVC	2	40	серый
Б0037550	TRUB-50-2-PVC	2	50	серый
Б0037551	TRUB-63-2-PVC	2	63	серый

## Трубы гладкие жесткие ПНД

Трубы гладкие технические ПНД применяются для прокладки электропроводки открытым или скрытым способом по полам и стенам жилых, общественных и производственных зданий, а также в грунте. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, линий связи — от механических или химических повреждений, агрессивного воздействия окружающей среды.

- Техническая гладкая труба ПНД совмещает гибкость гофрированных труб и гладкость жесткой трубы
- За счет гладкой поверхности обеспечивается легкая протяжка кабеля



Код товара	Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Цвет
Б0052861	TRUB-16-100-HD	100	16	черный
Б0052862	TRUB-20-100-HD	100	20	черный
Б0052863	TRUB-25-100-HD	100	25	черный
Б0052864	TRUB-32-100-HD	100	32	черный

## Коробки протяжные металлические

Коробка протяжная металлическая представляет собой стальной корпус, предназначенный для размещения и защиты соединений и ответвлений проводов, кабелей напряжением до 1000В. Коробки представлены в исполнении для скрытой и открытой установки.

- Стальной корпус (сталь 0,5-0,7мм)
- Без сварных швов и спайки
- Корпус со специализированным грунтовым покрытием не боится ржавчины (толщина лакокрасочного покрытия: 20-70 мкм)
- Представлены варианты коробок: с уплотнителем — степень защиты IP54, без уплотнителя — степень защиты IP31
- Крышка крепится на четыре самореза, что обеспечивает ее надежную фиксацию



Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет
Б0062854	Y-994-110-110-80-31	110x110x80	черный
Б0062775	Y-995-150-150-100-31	150x150x100	черный
Б0062804	Y-996-200-200-80-31	200x200x80	черный
Б0062800	Y-994-110-110-80-54	110x110x80	черный
Б0062810	Y-995-150-150-100-54	150x150x100	черный
Б0062856	Y-996-200-200-80-54	200x200x80	черный

## Коробки распаячные для кабель-канала IP40

Коробки распаячные используются для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей, а также для скрытия и дополнительной защиты кабеля и провода при прокладке кабеленесущих систем.

- Возможность использования как отдельно, так и с кабель-каналом
- Специальные насечки легко позволяют сделать вырезы под кабель-канал
- Надежность крепления крышки обеспечена саморезом в комплекте
- Возможность индивидуальной маркировки позволяет реализовывать товар в розницу



Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет
Б0058701	BS-W-50-50-20	50x50x20	белый
Б0058702	BS-P-50-50-20	50x50x20	сосна
Б0058703	BS-O-50-50-20	50x50x20	дуб
Б0061810	BS-B-50-50-20	50x50x20	черный
Б0031164	BS-W-75-75-20	75x75x20	белый
Б0031179	BS-P-75-75-20	75x75x20	сосна
Б0031180	BS-O-75-75-20	75x75x20	дуб
Б0061803	BS-B-75-75-20	75x75x20	черный
Б0058704	BS-W-75-75-28	75x75x28	белый
Б0058705	BS-P-75-75-28	75x75x28	сосна
Б0058706	BS-O-75-75-28	75x75x28	дуб
Б0061809	BS-B-75-75-28	75x75x28	черный
Б0031181	BS-W-100-100-30	100x100x30	белый
Б0031182	BS-P-100-100-30	100x100x30	сосна
Б0031183	BS-O-100-100-30	100x100x30	дуб
Б0061807	BS-B-100-100-30	100x100x30	черный
Б0058707	BS-W-100-100-50	100x100x50	белый
Б0058708	BS-P-100-100-50	100x100x50	сосна
Б0058709	BS-O-100-100-50	100x100x50	дуб
Б0061805	BS-B-100-100-50	100x100x50	черный

## Коробки установочные для кабель-канала IP20

Коробки установочные для кабель-канала позволяют производить открытый монтаж электроустановочных изделий в кабель-канале.

1. Наличие внутренней разметки позволяет осуществлять удобный монтаж кабель-канала
2. Возможность стыковать необходимое количество электроустановочных изделий как горизонтально, так и вертикально
3. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет
50047293	KUK-88-88-44	88×88×44	белый
50047294	KUK1-85-85-42	85×85×42	белый

## Коробки монтажные открытой установки IP42

Распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Оснащены специальными монтажными креплениями
2. Наличие патрубков для удобного монтажа труб
3. Возможность индивидуальной маркировки позволяет реализовывать товар в розницу



Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Кол-во входов
50052726	KOR-70-35-3-w	∅70×35	белый	3
50052727	KOR-70-35-3-b	∅70×35	черный	3

## Коробки распаячные для открытой установки IP54

Распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Крышка закрывается с помощью специальной защелки и не нуждается в использовании инструмента
2. Степень защиты IP54 обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб
3. Крепление крышки к коробке с помощью поводков исключает потерю крышки при монтаже
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



Материал: полипропилен

Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Комплектация	Кол-во входов
50037440	KOR-100-100-50-8	100×100×50	серый	нет	8
50037441	KOR-100-100-50-8g	100×100×50	серый	да	8
50043223	KOR-100-100-50-8g-P	100×100×50	сосна	да	8
50043224	KOR-100-100-50-8g-O	100×100×50	дуб	да	8
50061777	KOR-100-100-50-8g-B	100×100×50	черный	да	8
50037442	KOR-80-80-50-7	80×80×50	серый	нет	7
50037443	KOR-80-80-50-7g	80×80×50	серый	да	7
50043225	KOR-80-80-50-7g-P	80×80×50	сосна	да	7
50043226	KOR-80-80-50-7g-O	80×80×50	дуб	да	7
50061782	KOR-80-80-50-7g-B	80×80×50	черный	да	7
50037444	KOR-65-65-50-4	65×65×50	серый	нет	4
50037445	KOR-65-65-50-4g	65×65×50	серый	да	4
50043227	KOR-65-65-50-4g-P	65×65×50	сосна	да	4
50043228	KOR-65-65-50-4g-O	65×65×50	дуб	да	4
50061797	KOR-65-65-50-4g-B	65×65×50	черный	да	4
50037446	KOR-65-40-4g	∅65×40	серый	да	4
50043231	KOR-65-40-4g-P	∅65×40	сосна	да	4
50043232	KOR-65-40-4g-O	∅65×40	дуб	да	4
50061799	KOR-65-40-4g-B	∅65×40	черный	да	4
50037447	KOR-85-40-4g	∅85×40	серый	да	4
50043229	KOR-85-40-4g-P	∅85×40	сосна	да	4
50043230	KOR-85-40-4g-O	∅85×40	дуб	да	4
50061801	KOR-85-40-4g-B	∅85×40	черный	да	4

## Коробки распаячные для открытой установки IP55 на винтах

Распаячные коробки на винтах для открытой установки для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Крышка закрывается с помощью винтов, что позволяет ограничивать доступ внутрь
2. Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов и специального уплотнителя на крышке
3. Широкий ряд типоразмеров
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



Материал: полистирол

Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Комплектация	Кол-во входов
50047264	KORv-100-100-50-6g	100×100×50	серый	да	6
50052730	KORv-120-80-50-6g	120×80×50	серый	да	6
50047265	KORv-150-110-70-10g	150×110×70	серый	да	10
50047266	KORv-190-140-70-10g	190×140×70	серый	да	10
50047267	KORv-240-195-90-5g	240×195×90	серый	да	10

## Коробки распаячные для открытой установки со вставленными гермовводами IP55

Распаячные коробки для открытой установки предназначены для разветвления проводов и кабеля, защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей.

1. Крышка закрывается с помощью специальной защелки и не нуждается в использовании инструмента
2. Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб
3. Экономия времени при монтаже за счет уже вставленных сальников
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



Материал: полистирол

Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Комплектация	Кол-во входов
Б0055758	KORz-70-70-40-4gv	70×70×40	серый	да	4
Б0055757	KORz-100-100-50-6gv	100×100×50	серый	да	6

## Коробки распаячные двухкомпонентные прямой монтаж IP67

Для разветвления проводов и кабеля. Защищают от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей. Имеют высокую степень защиты IP67 благодаря монолитному исполнению с уплотнителем и мембранами, есть возможность монтажа пневмопистолетом. Устойчива к УФ-излучению.

1. Наличие герметичных вводов для кабеля и труб
2. Ребра жесткости не допускают дальнейшего разрушения мембраны в месте ввода трубы или кабеля
3. Надежная фиксация крышки и основания коробки
4. Возможность монтажа пневматическим пистолетом и саморезами
5. Дополнительный гермоввод на основании коробки для ввода кабеля из стены диаметром до 16 мм
6. Возможность установки дополнительного оборудования благодаря специальным направляющим
7. Безгалогенный и атмосферостойкий материал



Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Кол-во входов
Б0060290	KOR-80-80-40-9g-2MP	80×80×40	серый	9
Б0060291	KOR-100-100-50-9g-2MP	100×100×50	серый	9
Б0060292	KOR-150-110-70-11g-2MP	150×110×70	серый	11
Б0062822	KOR-80-80-40-9g-2MP-B	80×80×40	черный	9
Б0062770	KOR-100-100-50-9g-2MP-B	100×100×50	черный	9
Б0062841	KOR-150-110-70-11g-2MP-B	150×110×70	черный	11

## Коробки монтажные огнестойкие

Предназначена для разветвления проводов и кабеля, защищает от сырости и механических повреждений места соединения электропроводных кабелей. Имеет высокую степень защиты IP54. Устойчива к УФ-излучению.

1. Наличие герметичных вводов для кабеля и труб
2. Ребра жесткости не допускают дальнейшего разрушения мембраны в месте ввода трубы или кабеля
3. Надежная фиксация крышки и основания коробки
4. Не выделяет галогенов



Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Кол-во входов
Б0068901	KOR-100-100-50-8g-OR-FR	100×100×50	оранжевый	8
Б0068902	KOR-80-80-50-7g-OR-FR	80×80×50	оранжевый	7

## Коробки уравнивания потенциалов

Коробки уравнивания потенциалов используются для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях. Для влажных зон дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной.

1. Крышка закрывается с помощью защелкивания и не нуждается в использовании инструмента
2. Степень защиты обеспечена наличием гермовводов для соединения гладких и гофрированных труб
3. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



- Номинальный ток шины: 63
  - Сечение, мм<sup>2</sup>: 6
- Материал: полистирол

Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Комплектация	Кол-во входов
Б0051416	KUPR-85-85-40	85×85×40	серый	кабельные вводы (Ø20) – 6 шт, общая шина 6×9, 8 групп	6
Б0051417	KUPR-100-100-50	100×100×50	серый	кабельные вводы (Ø20) – 6 шт, общая шина 6×9, 8 групп	6

## Коробки распаячные скрытой установки с клеммником для твердых стен IP42

Распаячные коробки для скрытой установки предназначены для скрытого разветвления телефонных, телевизионных и силовых кабелей внутри твердых стен.

1. Возможность осуществлять монтаж в кирпичных, бетонных стенах и в гипсокартон
2. Легкое нанесение шпатлевки или обоев за счет шершавой поверхности крышки
3. Возможность подштукатурного монтажа
4. Легковылаемые входные отверстия позволяют обеспечить ввод кабеля, гладких и гофрированных труб
5. Широкий ряд типоразмеров
6. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



Код товара	Артикул	Размеры, мм
Б0057231	KRT-k-74-42	∅74×42
Б0057232	KRT-k-103-50	∅103×50
Б0057233	KRT-k-107-107-50	107×107×50

## Коробки распаячные для скрытой установки IP20

Распаячные коробки для скрытой установки предназначены для скрытого разветвления телефонных, телевизионных и силовых кабелей внутри твердых стен.

1. Возможность осуществлять монтаж в кирпичных, бетонных стенах и гипсокартон
2. Легкое нанесение шпатлевки или обоев за счет шершавой поверхности крышки
3. Возможность подштукатурного монтажа
4. Легковылаемые входные отверстия позволяют обеспечить ввод кабеля, гладких и гофрированных труб
5. Широкий ряд типоразмеров
6. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу

Код товара	Артикул	Размеры, мм	Тип стен
Б0047255	KRT-80-40	∅80×40	твердые
Б0047255	KRT-80-40	∅80×40	твердые
Б0047256	KRT-92-92-45	92×92×40	твердые
Б0047257	KRT-120-92-45	120×92×45	твердые
Б0047258	KRT-120-92-70	120×92×70	твердые
Б0047259	KRT-172-96-45	172×96×45	твердые

	Б0037459	Y-191	∅102×15	твердые
	Б0037460	Y-192	∅102×30	твердые
	Б0037461	Y-194	∅75×15	твердые
	Б0037462	Y-195	∅75×30	твердые
	Б0047260	KRP-80-40	∅80×40	полые
	Б0047261	KRP-92-92-45	92×92×40	полые
	Б0047262	KRP-120-92-45	120×92×45	полые
	Б0047263	KRP-172-96-45	172×96×45	полые

## Кабельный ввод-сальник

Кабельные вводы-сальники ЭРА для отверстий бокса, диаметр — 20 мм, в упаковке — 100 шт. Важный элемент кабеленесущих систем. Кабельные вводы позволяют эффективно ввести и зафиксировать кабель, гофрированную или жесткую трубу в распаячную коробку, монтажный шкаф. Применяются как для стационарного, так и для передвижного электрооборудования. Кабельные сальники обеспечивают механическую защиту кабеля, защищают электротехнические устройства от влаги и пыли. Вводы-сальники кабельные изготовлены из ПВХ-пластиката. Вводы-сальники диаметром 23 и 28 мм поставляются в упаковках по 100 штук, диаметром 37 мм — по 50 штук.

1. Используется для ввода и фиксации кабеля, гофрированной или жесткой трубы в распаячную коробку, монтажный шкаф и любое другое стационарное или передвижное оборудование
2. Использование сальников необходимо для защиты проводников от различных механических повреждений, защиты магистрали от проникновения пыли и влаги в месте ввода кабеля



Код товара	Артикул
Б0058946	s-20-23
Б0058947	s-25-28
Б0058948	s-32-37

## Коробки монтажные для камер видеонаблюдения

Коробки распределительные для видеокамер используются в системах безопасности и видеонаблюдения. Основное предназначение — защита мест соединения проводов от механических повреждений, а также от влияния на них окружающей среды. Подходят для установки на открытом воздухе.

1. Крышка закрывается с помощью винтов, что позволяет ограничить доступ внутрь
2. Степень защиты IP55 обеспечена наличием гермовводов и специального уплотнителя на крышке
3. Широкий ряд типоразмеров
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розницу



Код товара	Артикул	Размеры, мм
Б0062814	KOR-MV-131-41.5-W-55	∅131×41,5
Б0062827	KOR-MV-140-140-66-W-56	140×140×66

## Коробки установочные

Установочные коробки предназначены для подштукатурного монтажа электроустановочных изделий в твердых стенах (бетон и кирпичных) или для установки в полые стены (гипсокартон).

1. Наличие легковыламываемых входных отверстий для ввода кабеля, гладких и гофрированных труб
2. Возможность подштукатурного монтажа
3. Метизы уже в комплекте
4. Наличие индивидуальной маркировки обеспечивает простую реализацию в розничных сетях
5. Замок «мама-папа» обеспечивает дополнительное удобство при монтаже и прочность конструкции
6. Быстрое и удобное соединение подрозетников в единую систему с помощью стыковочных узлов
7. Возможность группового монтажа коробок серии KUP и KUT с использованием соединительного кабель-канала
8. Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную
9. Коробки разной глубины позволяют монтировать как стандартные розетки и выключатели, так и диммеры и терморегуляторы
10. Предусмотренные отверстия позволяют выдержать межцентровое расстояние 71 мм



Код товара	Артикул	Размеры, мм	Цвет	Тип стен
Б0052723	KUTS-60-60-43-s-black	60×60×43	Черный	твердые
Б0052724	KUP-73-45-m-black	∅73×45	Черный	полые
Б0052725	KUP-73-73-m-black	∅73×73	Черный	полые
Б0037429	KUT-68-45-blue	∅68×45	Синий	твердые
Б0037430	KUP-68-45-blue	∅68×45	Синий	полые
Б0037431	KUT-68-45-black	∅68×45	Черный	твердые
Б0037432	KUP-68-45-black	∅68×45	Черный	полые
Б0039186	KUTS-68-45-blue	∅68×45	Синий	твердые
Б0061164	KUTS1-68-45-green	∅68×45	Зеленый	твердые
Б0039187	KUTS-68-60-blue	∅68×60	Синий	твердые
Б0051810	KUT-68-40-black	∅68×40	Черный	твердые
Б0051809	KUTS-68-42-s-red	∅68×42	Красный	твердые
Б0039061	UP-68-45-E	∅68×45	Синий	твердые
Б0039062	UP-68-45-M	∅68×45	Синий	твердые
Б0051421	KUP-2-70-45	141×70×45	Черный	полые
Б0051422	KUP-3-70-45	212×70×45	Черный	полые
Б0064951	KUP-4-70-45	283×70×45	Черный	полые
Б0047213	KUT-2-70-45	141×70×45	Черный	твердые
Б0047214	KUT-3-70-45	212×70×45	Черный	твердые
Б0064956	KUT-4-70-45	283×70×45	Черный	твердые

## Аксессуары для коробок установочных

1. Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную



Код товара	Артикул	Наименование	Материал	Преимущества
Б0039188	KUK-68-white	Крышка D68	полипропилен	Установка крышки дает возможность использовать установочную коробку как распаячную
Б0039189	KKS-blue	Кабель-канал соединительный	полипропилен	Возможность группового монтажа коробок серии KUP-68-45 и KUT-68-45 с использованием соединительного кабель-канала

## Коробка установочная универсальная

Коробка установочная приборная (подрозетник) предназначена для установки в пустотелые, гипсокартонные и деревянные стены.

1. Широкая кромка и невыпадающие захваты
2. Выставление горизонта ЭУИ за счет тройных крепежных отверстий
3. Для всех типов стен (твердых, гипсокартонных и деревянных)
4. Соединение без дополнительных аксессуаров
5. Вводные мембраны обеспечивают шумоподавление и воздухопроницаемость



Код товара	Артикул	Размеры, мм
Б0061062	KUU-71-65-unibox	71×65

## Металлорукав



Код товара	Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Тип
Б0058911	MT-RZ-C-8-100	100	8	P3-Ц без протяжки
Б0058911	MT-RZ-C-8-100	100	8	P3-Ц без протяжки
Б0058912	MT-RZ-C-10-100	100	10	P3-Ц без протяжки
Б0058913	MT-RZ-C-12-50p	50	12	P3-Ц с протяжкой
Б0058914	MT-RZ-C-15-50p	50	15	P3-Ц с протяжкой
Б0058915	MT-RZ-C-18-50p	50	18	P3-Ц с протяжкой
Б0058916	MT-RZ-C-20-50p	50	20	P3-Ц с протяжкой
Б0058917	MT-RZ-C-22-50p	50	22	P3-Ц с протяжкой
Б0058918	MT-RZ-C-25-50p	50	25	P3-Ц с протяжкой
Б0058932	MT-RZ-CPng-8-100	100	8	P3-Ц-ПВХнг без протяжки