

Колодцы кабельной канализации для установки под тротуарами и дорогами

В ассортимент ДКС вошли новые кабельные колодцы, которые выдерживают значительно более высокие нагрузки, чем их аналоги для установки в парках и скверах. В комплект к новым колодцам необходимо приобрести разгрузочную плиту и люк. Собранная конструкция вместе с плитой выдерживает нагрузку до 25 тонн. Это позволяет устанавливать такие колодцы под пешеходными или автомобильными дорогами.

Колодцы состоят из дренажного дна, собранных из отдельных модулей стенок, горячеоцинкованной металлической рамы, комплекта крепежа для металлической рамы. В колодце предусмотрены выбивные отверстия с фиксацией для ввода двустенных гофрированных труб диаметром 50, 75, 90, 110, 125, 160 и 200 мм.



Чтобы установить кабельный колодец с соблюдением требований к нагрузкам, дополнительно необходимо приобрести:

1. Бетонную разгрузочную плиту ПД-6 ГОСТ 3020. Плиты такого типа имеют отверстие для установки чугунного люка (приобретаются отдельно..
2. Круглый чугунный люк с классом нагрузки В125 (код 600125В) (при прокладке в пешеходных зонах) или С250 (код 600250С) (при прокладке под проезжей частью) ГОСТ 3634-2019.

