


Муфта двойной фиксации для металлорукава в стальной оплетке и ввода в коробку



Назначение

- ввод металлорукава в стальной оплетке в корпуса оборудования, шкафы, щиты, распаечные коробки с надежной фиксацией оплетки.

Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- температура эксплуатации – от –60 до +80 °С.

Особенности

- надежно фиксирует оплетку со всех сторон и надежно удерживает в аксессуаре;
- высокая степень герметизации – IP66/IP67.


Комплектация

- при необходимости позицию можно дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 136–137).

Ø номинальный металлорукава*, мм	Размеры аксессуара, мм									Упаковка, шт.	Код	
	F	Ø PU	CH 1	CH 2	CH 4	LF	L	D			для гладкой изоляции	для герметичной изоляции
10	M16×1,5	8,5	22	26	28	9	44	31	10		T06014-1016	T16014-1016
12	M16×1,5	10,0	24	28	30	9	45	34	10		T06014-16A	T16014-16A
15	M20×1,5	13,8	28	30	35	10	51	39	10		T06014-20A	T16014-20A
20	M20×1,5	16,0	35	39	42	10	54	47	10		T06014-2020	T16014-2020
20	M25×1,5	18,0	36	39	42	12	56	47	10		T06014-25A	T16014-25A
26	M32×1,5	24,0	42	50	50	12	61	56	10		T06014-32A	T16014-32A
35	M40×1,5	32,0	50	55	60	14	61	64	5		T06014-4035	T16014-4035
40	M40×1,5	34,0	58	60	65	14	66	72	5		T06014-40A	T16014-40A
40	M50×1,5	38,0	58	60	65	18	70	72	5		T06014-5040	T16014-5040
50	M50×1,5	44,0	70	80	80	18	75	76	5		T06014-50A	T16014-50A
50	M63×1,5	48,0	70	80	80	18	75	76	1		T06014-6350	T16014-6350

* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: муфта T06014-1016 стыкуется с металлорукавом 607STX010, а муфта T16014-1016 – с металлорукавом 6071TX-010)

Муфта двойной фиксации для соединения металлорукава в стальной оплетке с гладкой стальной трубой



Назначение

- соединение металлорукава в стальной оплетке с гладкой стальной трубой.

Характеристики

- материал – никелированная латунь;
- температура эксплуатации – от –60 до +80 °С.

Особенности

- надежно фиксирует оплетку со всех сторон и надежно удерживает в аксессуаре;
- высокая степень герметизации – IP66/IP67.

Ø номинальный металлорукава*, мм	Ø гладкой стальной трубы, мм	Размеры аксессуара, мм							Упаковка, шт.	Код	
		Ø PU	CH 1	CH 2	CH 3	L	D			для гладкой изоляции	для герметичной изоляции
10	16,0	8,5	24	26	28	60	31	10		T06117-10N	T16117-10N
12	16,0	10,0	24	28	30	61	34	10		T06117-12N	T16117-12N
15	16,0	13,8	28	30	35	65	39	10		T06117-16N	T16117-16N
20	20,0	18,0	35	39	42	65	47	10		T06117-2020	T16117-2020
20	25,0	18,0	35	39	42	68	47	10		T06117-25N	T16117-25N
26	32,0	24,0	42	50	50	77	56	10		T06117-32N	T16117-32N
35	32,0	32,0	50	55	60	76	64	5		T06117-3235	T16117-3235
35	40,0	32,0	50	60	65	81	72	5		T06117-4035	T16117-4035
40	40,0	38,0	60	60	65	85	72	5		T06117-40	T16117-40
40	50,0	38,0	60	80	80	85	76	5		T06117-5040	T16117-5040
50	50,0	48,0	70	80	80	87	76	5		T06117-50	T16117-50

* Предназначена для соединения с металлорукавом соответствующего номинального диаметра (пример: муфта T06117-10N стыкуется с металлорукавом 607STX010 и жесткой стальной трубой 16 мм, код 6008-16L3)