












ПОДБОР АКСЕССУАРОВ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ DLP

КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИИ	СЕЧЕНИЕ КОРОБА, ММ	ШИРИНА КРЫШКИ	ЦВЕТ	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, КРЫШКИ ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ СЕРИИ DLP						ИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ СЕРИИ DLP			ОТВОДЫ СЕРИИ DLP		СУППОРТ-РАМКИ для установки серий ЭУИ 45×45 и ЭУИ PRIMER		
				Кабельный канал, длина – 2 м	Крышки	Перегородка разделительная	Соединитель на стык основания коробов	Соединитель на стык крышек	Заглушка	Внешний изменяемый угол от 80° до 100°	Внутренний изменяемый угол от 60° до 120°	Плоский изменяемый угол	Для кабель- канала шириной 80 мм	Для кабель- канала шириной 105 мм	2 модуля	4 модуля	6 модулей
																	
1 	80×35		Белый 	010411	010521	—	010691	010801	010722	—	—	010767	010735	—			
1 	80×50		Белый 	010419	в комплекте	010582	010691	010801	010722	010622	010602	010767	010735	—			
1 	105×50		Белый 	010429	в комплекте	010582	010695	010801	010700	010619	010605	010786	—	010740			
2 	150×50		Белый 	010427	в комплекте	010582	010691	010801×2 шт.	010703	010635	010606	010789	010735	—			



экономия времени
при монтаже
за счет гибкой
крышки



не поддерживает
горение



УФ-стойкость




широкий
ассортимент
аксессуаров



защитная пленка



оптимальный
выбор ЭУИ



сделано в России



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 45×45 И PRIMER							
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Бренд	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ		4521046	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4521047	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4525046	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4525047	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4521051	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521052	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525051	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521054	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521055	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525054	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 45×45 И PRIMER							
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Бренд	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ		4525055	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521058	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521059	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525058	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525061	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой винтовым зажимом и блокировкой (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90° Наличие блокировки: да (дополнительно приобрести ключ арт. 4520340)	Daccord	1	шт.
		4525052	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525059	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
АКСЕССУАРЫ		4520340	Ключ для розетки с блокировкой	Неотъемлемый аксессуар для розетки с блокировкой (арт. 4525061)	Daccord	2	шт.
		4521341	Заглушка (1 модуль) белая		Daccord	2	шт.
		4521342	Заглушка (2 модуля) белая		Daccord	2	шт.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 45×45 И PRIMER							
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Бренд	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ		PR-KK40D-VO-2-1-K01	PRIMER BK0-11-00-П Выключатель одноклавишный (1 модуль) белый IEK	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	IEK	10	шт.
		PR-KK40D-VPO-2-1-K01	PRIMER BK4-11-00-П Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный (1 модуль) белый IEK	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	IEK	10	шт.
		CKK-40D-VO2-K01	BK4-22-00-П Выключатель одноклавишный (на 2 модуля) белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	IEK	10	шт.
		CKK-40D-VD2-K01	BK1-22-00-П Выключатель двухклавишный (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	IEK	10	шт.
		CKK-40D-PO2-K01	BK4-21-00-П Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белый IEK	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	IEK	10	шт.
		CKK-40D-PD2-K01	BK1-22-00-П Выключатель проходной (переключатель) двухклавишный (на 2 модуля) белый	Напряжение: 250 В ~ Ток: 10 А	IEK	10	шт.
USB-РОЗЕТКИ И USB-ЗАРЯДКИ		PR-KK40D-RU-0-2-AA-K01	PRIMER PKЮ-23-40-П Розетка USB (зарядка) А+А 4,2А (2 мод.) бел. IEK	Напряжение: 250 В ~ Выходной ток одного порта USB: 2,1 А	IEK	10	шт.
		PR-KK40D-RU-0-2-AC-K01	PRIMER PKЮ-25-40-П Розетка USB (зарядка) А+С 4,2А (2 мод.) бел. IEK	Напряжение: 250 В ~ Выходной ток одного порта USB: 2,1 А	IEK	10	шт.
		PR-KK40D-RU-0-1-A3-K01	PRIMER PKЮ-10-00-П Розетка USB А 3.0 (1 мод.) бел. IEK		IEK	20	шт.
ИНФОРМАЦИОН- НЫЕ РОЗЕТКИ		CKK-40D-RI1-K01	РКИ-10-00-П Розетка компьютерная RJ45 UTP кат. 5е (на 1 модуль) ПРАЙМЕР белая IEK	Модуль: тип Keystone, RJ45, UTP, категория 5е	IEK	10	шт.
		CKK-40D-RI2-K01	РКИ-20-00-П Розетка компьютерная RJ45 UTP кат. 5е (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK	Модуль: тип Keystone, RJ45, UTP, категория 5е	IEK	10	шт.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 45×45 И PRIMER							
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Бренд	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ		PR-KK40D-RI-O-2-2C5EU-K01	PRIMER ПКИ-22-00-П-5 Розетка RJ45 кат.5е (2 модуля 2 входа) белая IEK	Модуль: тип Keystone, RJ45, UTP, категория 5е	IEK	10	шт.
		PR-KK40D-RI-O-1-C06U-K01	PRIMER ПКИ-10-00-П-6 Розетка RJ45 кат.6 (1 модуль) белая IEK	Модуль: тип Keystone, RJ45, UTP, категория 6	IEK	10	шт.
		PR-KK40D-RI-O-2-1C06U-K01	PRIMER ПКИ-20-00-П-6 Розетка RJ45 кат.6 (2 модуля) белая IEK	Модуль: тип Keystone, RJ45, UTP, категория 6	IEK	10	шт.
		PR-KK40D-RI-O-2-2C06U-K01	PRIMER ПКИ-22-00-П-6 Розетка RJ45 кат.6 (2 модуля 2 входа) белая IEK	Модуль: тип Keystone, RJ45, UTP, категория 6	IEK	10	шт.
		СКК-40D-RT1-K01	РКФ-10-00-П Розетка телефонная RJ11 кат.3 (на 1 модуль) ПРАЙМЕР белая IEK	Модуль: RJ11, категория 3	IEK	10	шт.
		СКК-40D-RT2-K01	РКФ-20-00-П Розетка телефонная RJ-11 кат.3 (на 2 модуля) ПРАЙМЕР белая IEK	Модуль: RJ11, категория 3	IEK	10	шт.
		PR-KK40D-RV-O-1-K01	PRIMER PKM-10-20-П Розетка мультимедийная VGA М/М (1 модуль) белая IEK		IEK	20	шт.
		PR-KK40D-RV-O-2-K01	PRIMER PKM-20-20-П Розетка мультимедийная VGA М/М (2 модуля) белая IEK		IEK	10	шт.
		PR-KK40D-RH-O-1-K01	PRIMER PKM-10-00-П Розетка HDMI М/М (1 модуль) белая IEK		IEK	20	шт.
		PR-KK40D-RH-O-2-K01	PRIMER PKM-20-10-П Розетка HDMI М/М (2 модуля) белая IEK		IEK	10	шт.

