


Крестообразное соединение, 90°

**Назначение**


• соединение четырех гибких, жестких, дренажных гофрированных двустенных труб одного диаметра и отвод под углом 90°.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- степень защиты IP40 без уплотнителей и IP55 с уплотнительным кольцом.

Ø, мм	Размеры аксессуара, мм					Вес, г	Упаковка, шт.	Код
	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	L1			
63	55	63	64	71	193	340	1	022063
90	86	90	91	96	232	363	1	022090
110	104	110	111	118	242	530	1	022110
125	118	125	126	132	274	685	1	022125
140	132	140	141	147	278	840	1	022140
160	155	160	161	167	338	1050	1	022160
200	193	200	201	209	406	1850	1	022200

Соединение для четырех двустенных труб, 45°

**Назначение**

• соединение четырех гибких, жестких, дренажных гофрированных двустенных труб одного диаметра и отвод под углом 45°.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- степень защиты IP40 без уплотнителей и IP55 с уплотнительным кольцом.

Ø, мм	Размеры аксессуара, мм					Вес, г	Упаковка, шт.	Код
	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	L1			
63	55	63	64	70	198	318	1	021063
110	103	110	111	118	283	745	1	021110
125	116	125	126	131	332	956	1	021125
140	132	140	141	147	370	1378	1	021140
160	155	160	162	168	395	1580	1	021160
200	193	200	202	209	568	3100	1	021200